

Vásároljon LOCTITE® termékeket és zsebelje be az ajándékot!*



Vásároljon az alábbi LOCTITE® termékekből nettó 25.000 Ft vagy nettó 50.000 Ft értékben és mi ajándékot adunk hozzá! 25.000 Ft felett 1 pár TEGERA® 13 munkavédelmi kesztyűt, 50.000 Ft felett pedig 1 db 3M™ SecureFit SF602SGAF szemüveget adunk ajándékba!



*A promóció 2018.06.12 - 2018.08.31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!



LOCTITE SF 7061

(Korábban LOCTITE 7061)



A LOCTITE® SF 7061 CFC-mentes, oldószerbázisú általános tisztító és zsírtalanító termék felületek előkészítésére LOCTITE ragasztók alkalmazása előtt. A termék a ragasztandó felületeken használható, közvetlenül a ragasztó felvitele előtti tisztításra. Eltávolítja a legtöbb zsírt, olajat, kenőanyagot, hűtő-kenő folyadékot. Az erős oldószer hatékonyá teszi a terméket más zsírtalanítási és alkatrésztisztítási felhasználásoknál is.

CFC-mentes, oldószerbázisú általános tisztító és zsírtalanító termék felületek előkészítésére LOCTITE ragasztók alkalmazása előtt.

Előnyök:

- oldószerbázisú (aceton) általános alkatrésztisztító
- nagyon gyors párolgás
- eltávolítja a szennyeződéseket, zsírt, olajat, kenőanyagot, hűtő-kenő folyadékot

LOCTITE 406 20g



Pillantragasztó - kis viszkozitás. Kiválóan alkalmas műanyagok és gumik ragasztására, ahol nagyon gyors rögzítésre van szükség.

A LOCTITE® 406 egy műanyagok és gumik, köztük EPDM gyors ragasztása alkalmas pillantragasztó. A termék kis viszkozitással rendelkezik. LOCTITE cianoakrilát primerekkel együtt alkalmazva a termék nehezen ragasztható műanyaghoz is alkalmazható.

Előnyök:

- Műanyagok és gumik, köztük EPDM gyors ragasztása.
- A LOCTITESF 770 vagy a LOCTITESF 7239 primer növeli a tapadást a nehezen ragasztható anyagokon.
- Kis viszkozitás.



LOCTITE 243 50g



Közepes szilárdságú, általános felhasználási célú csavarrögzítő. Alkalmas az összes fém menetes kötés rögzítésére.

A LOCTITE® 243 egy közepes szilárdságú, általános felhasználási célú csavarrögzítő. A csavarrögzítő rögzíti és tömíti a meneteket, megakadályozva ezzel a vibráció által okozott lazulást. Minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is, például rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek. Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.

Előnyök:

- Megelőzi a vibrációnak kitett alkatrészek, például szivattyúk, hajtóműházak és présgépek csavarjainak kilazulását.
- Minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket is (pl. rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek).
- Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.
- Lehetővé teszi az alkatrészek kéziszerszámmal történő szétszerelését.



LOCTITE HY 4070



Átlátszó, színtelen fakó sárga ciánakrilát/akril hibrid gél ragasztó gyors rögzítési idővel.

A LOCTITE HY 4070 egy kétkomponensű átlátszó, színtelen, fakó sárga színű ciánakrilát/akril hibrid gél ragasztó gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten max. 5 mm-es ragasztási résekhez. Különböző felületekhez is alkalmas, beleértve a legtöbb műanyagot, gumit és fémet. Olyan helyeken ajánlott, ahol a többlet ragasztó teljes kikeményedése, a hőmérséklet- és nedvességállóság is szükséges.

A legjobb eredmény LOCTITE® 10 ml-es hibrid és ciánakrilát keverőszárral (használható HY 4070-hez és 3090-hez is) (IDH 1453183) érhető el.

Előnyök:

- jó állékonyosság
- Gél állag megelőzi a ragasztó folyását, még függőleges felületen is
- Réskitöltése 5 mm-ig
- Hő- és nedvességálló

LOCTITE HY 4060 GY



Kétkomponensű, általános felhasználású ciánakrilát-epoxi hibrid nagy szilárdsággal és gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten. Használatra kész csomagolásban.

A LOCTITE HY 4060 szürke egy kétkomponensű, általános felhasználású ciánakrilát-epoxi hibrid nagy szilárdsággal és gyors rögzítési idővel szobahőmérsékleten. Jó hő- és nedvességállósággal rendelkezik és anyagok széles választékát képes megragasztani, beleértve a fémekeket, legtöbb műanyagot és gumit. Használatra kész csomagolásban érkezik. A két különböző színű komponens lehetővé teszi a pontos keverést.

Előnyök:

- Nagyon gyors rögzítési idő szobahőmérsékleten
- Anyagok széles skáláját megragasztja, beleértve a fémet, műanyagot és gumit
- Jó hő- és nedvességállóság
- Használatra kész és a csomagból kinyomva egyből keverhető
- A két különböző színű komponens lehetővé teszi a pontos keverést.